



É uma tinta elástica que previne o ressurgimento de micro fissuras (trincas finas de até 0,05 mm), impedindo que estas causem infiltração de água das chuvas, da maresia, do sereno ou mesmo de lavagens nas paredes externas. Acabamento fosco 100% acrílico e de alta espessura. Possui proteção inigualável contra o surgimento de mofo e algas e contra a ação do sol e demais intempéries (sol, chuva, etc). Resistente à variação de temperatura e condições meteorológicas Brasileiras, abrasão e lavabilidade (norma NBR 14940).

Revbras Comércio Ltda.

CRQ 15.970, 2ª Região
Rua Cel Virgílio Silva, 4430
37701-103, Poços de Caldas, MG
Telefone 35 3722 7666
www.revbras.com.br
sac@revbras.com.br
CNPJ 02.697.051/0001-40
Químico Responsável:
José Carlos Pacheco
CRQ 04.121.913, 4ª Região

| | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Indicações | Especialmente indicada para pintura e repintura de área externa, sobre superfícies de reboco, e sobre REVBRAS Massa Acrílica . Base desenvolvida exclusivamente para tingimento no sistema REVBRAS SelfColor . Diferenciais: Acompanha as movimentações dos substratos e fissuras, suportando dilatações e contrações sem sofrer deformações em sua película. Alta flexibilidade a características impermeabilizantes. Resistência contra mofo e maresias. | | |
| Característica | É uma tinta de alta performance, de fácil aplicação, baixo respingamento, ótima cobertura e resistência às intempéries com excelente alastramento. Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação. | | |
| Local de Aplicação | Interior e Exterior | | |
| Aplicação | Paredes | | |
| Acabamento | Fosco | | |
| Preparação da Superfície | Aplicar REVBRAS Fundo Preparador para Paredes Superfícies novas (reboco) : Devem receber aplicação de selador acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. Superfícies fracas (reboco fraco, caiação, queimada pelo sol) : Aplicar para torná-las firmes. | | |
| Nivelamento da superfície de imperfeições rasas | Utilizar REVBRAS Massa Corrida Acrílica (interior e exterior) | | |
| Como aplicar | <ol style="list-style-type: none"> 1 Na preparação das superfícies, partes soltas ou mal aderidas, devem ser eliminadas, raspando, lixando ou escovando a superfície. 2 Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solução de água e detergente. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem. 3 Partes moçadas devem ser eliminadas, lavando a superfície com água sanitária. Em seguida, enxaguar e aguardar secagem. 4 Imperfeições profundas do reboco/cimentado devem ser corrigidas com argamassa de cimento: areia média, traço 1:3 (aguardar cura por 28 dias). 5 Reboco novo aguardar a secagem e cura (28 dias no mínimo). 6 Concreto novo e reboco fraco (baixa coesão) após aguardar secagem e cura, superfícies altamente absorventes (gesso, fibrocimento e tijolo), superfícies caídas e superfícies com partículas soltas ou mal aderidas, raspar e/ou escovar a superfície eliminando as partes soltas, aplicar uma demão de fundo preparador de paredes, diluído com 10% de água limpa. 7 Superfícies não molháveis de baixa aderência (azulejos, cerâmicas vitrificadas, cimento queimado, pastilhas, etc) aplicar fundo branco epóxi conforme indicações na sua embalagem. 8 Para repintura, eliminar qualquer brilho, use lixa de grana 360/400 e elimine o pó. | | |
| Atenção: umidade | Não aplicar em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade relativa maior que 90%. Não aplicar sobre reboco com menos de 28 dias de cura. | | |
| Diluição | Com água potável | | |
| | Massa Corrida | Repintura | Reboco, Concreto e Gesso |
| 1ª demão | 20 a 30% | 10 a 20% | 20 a 30% |
| Demãos | 10 a 20% | 10 a 20% | 10 a 20% |
| Rendimento | Até 68 m ² / demão / galão | Até 68 m ² / demão / galão | Até 68 m ² / demão / galão |
| Demãos | Duas a três demãos com intervalos de 4 horas. | | |
| Pistola | Diluir em 30% de água, pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/pol ² | | |
| Secagem | Ao toque 2 horas / Final 12 horas | | |
| Composição | Resina 100% acrílica elastomérica em dispersão aquosa, aditivos heterocíclicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e surfactantes. | | |
| Ferramentas Necessárias | | | |