

Esmalte Premium

Paredes | Madeiras | Metais*

a base d'água



É um esmalte a base água, sem cheiro, que deixa madeiras e paredes protegidas por muito mais tempo, não amarelando com o tempo. Possui secagem rápida e excelente acabamento e durabilidade. É uma ótima opção para decoração.

Revbras Comércio Ltda.

CRQ 15.970, 2ª Região
Rua Cel Virgílio Silva, 4430
37701-103, Poços de Caldas, MG
Telefone 35 3722 7666
www.revbras.com.br
sac@revbras.com.br
CNPJ 02.697.051/0001-40
Químico Responsável:
José Carlos Pacheco
CRQ 04.121.913, 4ª Região

Indicações	Indicado para dar maior proteção e beleza às paredes, madeiras a mostra, móveis de madeira e de ferro, materiais metálicos em geral. É diluível em água e quando seco, fica incolor e com acabamento brilhante, sem cheiro, proporcionando maior beleza, proteção e facilidade para limpar a superfície.		
Característica	É um esmalte de alta performance, de fácil aplicação, baixo respingamento, ótima cobertura com excelente alastramento. No caso de metais, utilizar somente em áreas internas.		
Local de Aplicação	Interior e exterior		
Aplicação	Paredes e madeiras aparentes em geral (móveis e construção)		
Acabamento	Semi Brilho e Brilhante		
Preparação da Superfície	Para superfícies novas de madeira devem receber aplicação do Revbras Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo do Esmalte Premium Revbras e melhorando a aparência e resistência do acabamento. Aplicar para tornar as superfícies firmes.		
Como aplicar	<ol style="list-style-type: none"> 1 Na preparação das superfícies em paredes, partes soltas ou mal aderidas, devem ser eliminadas, raspando, lixando ou escovando a superfície. 2 Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solução de água e detergente. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem. 3 Partes mofoadas devem ser eliminadas, lavando a superfície com água sanitária. Em seguida, enxaguar e aguardar secagem. 4 Imperfeições profundas, no caso de paredes, deverão ser corrigidas antes com a Massa Corrida Revbras e em seguinte usar o Fundo Preparador para Paredes Revbras. 5 Vernizes velhos já existentes, devem ser removidos usando lixas de madeira e/ou solventes apropriados. 6 Para metais ferrosos, eliminar qualquer sujeira e traços de ferrugem, utilizando lixas para ferro. 7 Para metais galvanizados, anodizados e alumínio, eliminar qualquer traços de sujeira e gordura. 		
Diluição	Com água potável		
1ª demão	Paredes 30%	Madeiras 30%	Metais (uso interno) 30%
2ª demão	30%	30%	30%
Rendimento	75m ² /demão/galão	75m ² /demão/galão	75m ² /demão/galão
Demãos	Duas demãos com intervalos de 4 horas		
Pistola	Diluir em 30% de água, pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/pol ²		
Secagem	Ao toque 2 horas / Final 12 horas		
Composição	Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos etoxilados e carboxilados.		
Ferramentas Necessárias			