

Fundo Preparador para gesso

Pronta para receber o acabamento



Revbras Fundo Preparador Para Gesso é um fundo preparador, com base em resinas acrílicas, desenvolvido para aplicação direta sobre gesso e drywall, proporcionando proteção à superfície e melhora da coesão superficial para boa aderência da tinta. Pode ser aplicado facilmente tanto em ambientes internos quanto externos e garante maior durabilidade à pintura. Além disso, com seu uso, a parede adere melhor à tinta de acabamento e forma uma barreira contra qualquer tipo de intempérie.

Revbras Comércio Ltda.

CRQ 15.970, 2ª Região
Rua Cel Virgílio Silva, 4430
37701-103, Poços de Caldas, MG
Telefone 35 3722 7666
www.revbras.com.br
sac@revbras.com.br
CNPJ 02.697.051/0001-40
Químico Responsável:
José Carlos Pacheco
CRQ 04.121.913, 4ª Região

Indicações	Superfícies novas de gesso Drywall (gesso acartonado) Gesso corrido Placas pré-moldadas de gesso	
Características	Protégé a superfície, permite a fácil aplicação nos detalhes, fixa partículas soltas, tem ótima aderência e possui secagem rápida, fixa o "pó" solto específico do gesso, de forma que a superfície não sofra descascamentos, baixo odor, melhora a aderência da tinta de acabamento	
Local de Aplicação	Interior e exterior	
Odor	Tem um odor característico	
Consumo	Lata 18 L	144 a 270 m²/demão
	Galão 3,6 L	28 a 54 m²/demão
	Pote 0,90 L	7 a 12 m²/demão
Secagem	~ 30 minutos, 25°C e 65% de umidade	
Densidade	~ 1,06 kg/l	
Aspecto do produto	Líquido de cor branca	
Aspecto aplicado	Superfícies consistentes, firmes e seladas	
Composição	Resina acrílica a base de dispersão aquosa	
Qualidade do Substrato	O substrato deverá estar seco, estruturalmente são, livres de quaisquer tipos de contaminação, nata de cimento, óleos, graxas ou produtos que possam impedir a aderência normal do produto.	
Temperatura do Substrato	Mínima +10°C / Máxima +40°C	
Temperatura Ambiente	Mínima +10°C / Máxima +40°C.	
Diluição	Com água de 10% a 100 % em volume, conforme a porosidade da superfície.	
Ferramentas Necessárias	 Rolo de lã de pelo baixo	 Pincel de cerdas macias
Aplicação	Aplicar de forma uniforme. Em substrato muito absorvente uma segunda demão poderá ser necessária. Aguardar a secagem da primeira demão antes da aplicação da segunda demão.	
Intervalo entre demãos	~ 4 horas, 25°C e 65% de umidade	
Secagem final para aplicação do acabamento	~ 4 horas, 25°C e 65% de umidade	
Limpeza	Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água imediatamente após o uso.	
Armazenagem e validade	12 meses a partir da data de produção, na embalagem original e intacta, estocado em condição seca e protegido da exposição direta ao sol em temperaturas entre +10°C e +35°C.	
Saúde e Segurança	Durante a preparação, aplicação e secagem do produto, mantenha o ambiente ventilado. É recomendado usar luvas e óculos de segurança na hora de pintar.	