

# Massa Corrida

Super macia  
Fácil de usar



Para proteger e manter sua pintura bonita e nova por muito mais tempo é necessário fazer uma boa preparação da superfície. É indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria e concreto. Com alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, sua secagem é rápida e seu odor é baixo. De consistência cremosa, também é mais fácil de aplicar, econômica e mais resistente. Sua fórmula proporciona também uma maior facilidade para lixar.

#### Revbras Comércio Ltda.

CRQ 15.970, 2ª Região  
Rua Cel Virgílio Silva, 4430  
37701-103, Poços de Caldas, MG  
Telefone 35 3722 7666  
www.revbras.com.br  
sac@revbras.com.br  
CNPJ 02.697.051/0001-40  
Químico Responsável:  
José Carlos Pacheco  
CRQ 04.121.913, 4ª Região

<b>Indicações</b>	Nivela e corrige imperfeições de paredes.		
<b>Característica</b>	Permite acabamento mais liso e requintado às tintas Látex PVA ou Acrílica, Toque de Seda e Acrílico Premium		
<b>Local de Aplicação</b>	Interior (PVA); Interior e exterior (ACRÍLICA)		
<b>Aplicação</b>	Paredes e Complementos		
<b>Acabamento</b>	Fundo e Acabamento.		
<b>Superfície</b>	Gesso, Reboco e Repintura.		
<b>Diluição</b>	Com água potável		
	<b>Superfícies não Seladas, Reboco, Gesso, Fibrocimento Massa fina e Concreto</b>	<b>Cimentado Novo Queimado/Repintura</b>	
<b>1ª demão</b>	0%	0%	
<b>Demais</b>	0%	0%	
<b>Rendimento m²/demão</b>	<b>Lata 18 L</b>	40a60	40a60
	<b>Galão 3,24 L</b>	6a12	6a12
	<b>Galão 0,90 L</b>	2a3	2a3
<b>Demãos</b>	De 2 a 3 horas com intervalo de 3 horas		
<b>Secagem</b>	Ao toque 40 minutos / Final 4 horas		
<b>Composição</b>	Resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos (PVA ou ACRÍLICA), cargas minerais inertes e hidrocarbonetos alifáticos.		

#### Ferramentas Necessárias



Espátula

Desempenadeira de Aço

Lixa

#### Como aplicar

**Superfície em bom estado**  
Lixe e elimine o pó.

**Superfície com umidade**  
Identifique a origem e trate de maneira adequada.

**Superfície de gesso**  
Lixe e elimine o pó. Em seguida, aplique o Revbras Fundo Preparador para Gesso.

**Reboco novo**  
Lixe e elimine o pó. Aguarde a cura e a secagem por, no mínimo, 30 dias e aplique selador. Se não for possível aguardar a cura, espere a secagem da superfície e aplique o Revbras Fundo Preparador para Paredes.

**Reboco fraco, desagregado, caiação, com partes soltas**  
Lixe e elimine o pó. Aplique previamente o Revbras Fundo Preparador para Paredes

**Imperfeições acentuadas na superfície**  
Lixe e elimine o pó. Corrija previamente com argamassa de cimento.

**Partes mofadas**  
Lave com uma solução de água e água sanitária em partes iguais. Espere 6 horas e enxágue bem. Aguarde a secagem.

**Superfícies com brilho**  
Lixe e elimine o pó. Escove a poeira e limpe com um pano embebido em água. Aguarde a secagem.

**Superfícies com gordura ou graxa**  
Lave com uma solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguarde a secagem.