

# TRUECAL

**Aditivo plastificante concentrado para argamassas de assentamento e reboco**



É um aditivo concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos. Por ser líquido, facilita o trabalho, proporcionando economia de material e excelente acabamento do serviço. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com TRUECAL não precisam ser curtidas.

**Revbras Comércio Ltda.**  
CRQ 15.970, 2ª Região  
Rua Cel Virgílio Silva, 4430  
37701-103, Poços de Caldas, MG  
Telefone 35 3722 7666  
www.revbras.com.br  
sac@revbras.com.br  
CNPJ 02.697.051/0001-40  
Químico Responsável:  
José Carlos Pacheco  
CRQ 04.121.913, 4ª Região

www.revbras.com.br  
revbras

<b>Indicações</b>	É um aditivo concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos. Por ser líquido, facilita o trabalho, proporcionando economia de material e excelente acabamento do serviço.	
<b>Característica</b>	Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com TRUECAL não precisam ser curtidas.	
<b>Aplicação</b>	Argamassas de assentamento e reboco convencional.	
<b>Aspecto</b>	Líquido escuro, isento de cloretos	
<b>Preparo do Produto</b>	Diluir TRUECAL na água de amassamento, conforme a dosagem indicada.	
<b>Como aplicar</b>	Fazer a mistura da argamassa, de preferência, em betoneira, utilizando para isso sempre areia média e limpa.	
<b>Diluição</b>	<b>Assentamentos</b> 1 parte de <b>TRUECAL</b> + 8 partes de massa + água até dar o ponto	<b>Revestimento interno e externo</b> 1 parte de <b>TRUECAL</b> + 6 partes de massa + água até dar o ponto
<b>Rendimento</b>	100 ml para cada saco de cimento (50 kg)	
<b>Composição</b>	Resinato de sódio	
<b>Ferramentas Necessárias</b>		

Desempenadeira

Colher de pedreiro